



TP2.R9.C



Produto em total conformidade com as normas
ABNT NBR 14636
ASTM D 4280

TP2.R9 - Tacha Refletiva Injetada - Tipo II

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TP2.R9.C	Branco	Monodirecional	Cristal	98 x 94 x 21 mm	Pino 3/8"	0,152 Kg	60 x 18 mm (35°)
TP2.R9.CR	Branco	Bidirecional	Cristal/Rubi	98 x 94 x 21 mm	Pino 3/8"	0,152 Kg	60 x 18 mm (35°)
TP2.R9.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar	98 x 94 x 21 mm	Pino 3/8"	0,152 Kg	60 x 18 mm (35°)



Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



Refletivo Tipo II (Proteção Antiabrasivo)

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência. Fabricação e tecnologia própria.

O refletivo de Tipo II tem sua face revestida por uma camada antiabrasiva, o qual proporciona uma excelente performance refletiva e maior durabilidade as condições severas de tráfego e condições climáticas.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorrefletância (Média)
Cristal	0°	0,2°	1000 mcd/lux
Ambar	0°	0,2°	500 mcd/lux
Rubi	0°	0,2°	250 mcd/lux

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos

Nossas Tachas possuem o refletivo incrustado ao corpo, garantindo a mesma proteção e resistência diante das condições bruscas e severas as quais serão submetidas.



Ensaio Técnico

Nossas Tachas são submetidas periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorrefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

Carga de Ruptura (Média)

22.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Fixação

A Tacha é fixada ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



Embalagem

Caixa Papelão	49 x 33 x 24 cm	100 peças	16 kg
Pallet	120 x 100 x 127 cm	35 caixas (3.500 peças)	560 kg