



TP3.G5.CR



TP3.G5.AA



DNIT

Produto em total conformidade com as normas
ABNT NBR 14636
ASTM D 4280



TP3.G5 - Tacha Refletiva Injetada - Tipo III

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TP3.G5.C	Branco	Monodirecional	Cristal	98 x 94 x 21 mm	Pino 3/8"	0,155 Kg	60 x 19 mm (35°)
TP3.G5.CR	Amarelo	Bidirecional	Cristal/Rubi	98 x 94 x 21 mm	Pino 3/8"	0,155 Kg	60 x 19 mm (35°)
TP3.G5.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar	98 x 94 x 21 mm	Pino 3/8"	0,155 Kg	60 x 19 mm (35°)
TP3.G5S.C	Branco	Monodirecional	Cristal	98 x 94 x 21 mm	-	0,122 Kg	60 x 19 mm (35°)
TP3.G5S.CR	Amarelo	Bidirecional	Cristal/Rubi	98 x 94 x 21 mm	-	0,122 Kg	60 x 19 mm (35°)
TP3.G5S.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar	98 x 94 x 21 mm	-	0,122 Kg	60 x 19 mm (35°)



Material

Fabricado com polímero de engenharia pelo processo de moldagem termoplástica.



Refletivo Tipo III (Proteção Vítrea)

Refletivo prismático de alta intensidade e resistência. Fabricação e tecnologia própria.

O refletivo de Tipo III é revestido com uma face de material vítreo antiabrasivo, o qual proporciona uma excelente performance refletiva e maior durabilidade as condições severas de tráfego.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorefletância (Média)
Cristal	0°	0,2°	1100 mcd/lux
Ambar	0°	0,2°	490 mcd/lux
Rubi	0°	0,2°	300 mcd/lux

Nossas Tachas possuem o refletivo incrustado e rebaixado ao corpo, garantindo ao mesmo proteção e resistência diante das condições bruscas e severas as quais serão submetidos.

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Ensaio Técnico

Nossas Tachas são submetidas periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

Carga de Ruptura (Média)

22.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Fixação

A Tacha é fixada ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



Embalagem

Modelo	Embalagem	Dimensão	Quantidade	Peso
G5	Caixa Papelão	49 x 33 x 24 cm	100 peças	16,2 kg
G5	Pallet	120 x 100 x 127 cm	35 caixas (3.500 peças)	567 kg
G5S	Caixa Papelão	49 x 33 x 24 cm	150 peças	19,06 kg
G5S	Pallet	120 x 100 x 127 cm	35 caixas (5.250 peças)	667,1 kg